

Disgiuntore termico tipo 1120 Azionamento a bascula - affidabile e conveniente



Informazioni tecniche

Disgiuntore termico tipo 1120

Il nuovo disgiuntore termico E-T-A combina la funzione di un disgiuntore unipolare o bipolare a quella di un commutatore ON/OFF a bascula. Si tratta di un CBE tipo S, categoria TO, conforme a EN 60934 che offre un livello di qualità superiore ad un prezzo accessibile. Il tipo 1120 è stato appositamente concepito per applicazioni monofase e per il montaggio a scatto su pannello

frontale. Il suo meccanismo termico attraverso lo sgancio indipendente garantisce una protezione sicura contro le sovracorrenti e un sicuro isolamento fisico del circuito di carico.

Il tipo 1120 è un dispositivo elegante, con illuminazione della bascula disponibile su richiesta del cliente. Lo stato dei contatti di commutazione è indicato

dalla posizione dell'attuatore a bascula. Per elevati volumi è possibile realizzare design personalizzati per la cornice frontale e la bascula.

Le applicazioni tipiche comprendono motori elettrici, elettrodomestici, apparecchiature per ufficio, utensili per bricolage e giardinaggio, alimentatori, raddrizzatori per la ricarica delle batterie, avvolgicavo e prese multiple.

Dati tecnici

Tensione nominale	240 V CA ; 120 V CA; 28 V CC 50 V CC (UL 1077)
Valori di corrente	2...16 A 20 A (solo 120 V CA)
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Classe di protezione (IEC 60529)	fronte pannello IP40 Lato contatti IP00
Omologazioni	VDE, UL in corso
Versioni	- unipolare, con protezione termica - bipolare, un polo termicamente protetto - unipolare, non protetto (solo interruttore) - bipolare, non protetto (solo interruttore)
Azionamento	- interruttore a bascula - interruttore istantaneo
Opzioni	illuminazione bascula
Colore e design	possibilità di design personalizzati per cornice e bascula Possibili versioni custom per cornici e bascule
Minimo ordinabile	10,000 pezzi



*l'elegante design del tipo 1120
migliora l'estetica delle vostre apparecchiature*

Caratteristiche e vantaggi

- Disgiuntore bipolare con azionamento a bascula
- Design attrattivo e compatto
- Facile montaggio snap-in
- Indicazione di stato
- Meccanismo indipendente
- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Protezione paraspruzzi disponibile da luglio 2007


Garanzia di sicurezza

E-T-A Apparecchi Elettrotecnici s.r.l.
Viale Espinasse, 93 · 20156 MILANO
Tel. 02 33 49 64 44 · Fax 02 33 40 67 67
e-mail: info@etaitalia.com · www.etaitalia.com