Garanzia di sicurezza

Nuova Serie E-T-A 3131

Interruttore e protezione elettrica in un’unica soluzione!

Informazioni tecniche

Nuova serie 3131, interruttore e protezione elettrica in un’unica soluzione.

La nuova serie E-T-A 3131 è una combinazione unica tra un interruttore dal design accattivante e una sicura protezione elettrica. La sua bascula soft touch garantisce una comoda e gradevole attuazione del dispositivo. Un’ampia scelta di tipologie e di opzioni assicura la massima flessibilità, offrendo soluzioni su misura alle più svariate richieste. Grazie alla protezione da sovraccarico integrata, l’utilizzo di antiestetici portafusibili o circuit breakers aggiuntivi, diventa superfluo, riducendo così, in modo significativo, lo spazio utilizzato sul pannello di comando e facilitando la creazione di soluzioni sempre più eleganti.

Il grado di protezione IP66, integrata nel dispositivo, fa della nuova serie 3131 la scelta ideale per applicazioni marine, anche nelle più estreme condizioni ambientali. Una vasta scelta di simboli dedicati, illuminazioni, colori e tipi di azionamento sono in grado di soddisfare le numerose esigenze che la nautica odierna richiede.

La serie 3131 non solo evita l’uso dei fusibili e di ingombranti cablaggi, ma il suo montaggio tipo “snap-in” garantisce una facile installazione.

La variante dell'interruttore (solo switch) a 3 posizioni completa la gamma delle opzioni disponibili.

Dati tecnici

Tipo 3131- 2 posizioni protetto	
Tensione nominale	AC 240 V; DC 50 V
Corrente nominale	0,1…20 A
Capacità di interruzione (UL 1077, ABYC E-11)	AC 240 /3 000 A DC 32 V/2 500 A
Resistenza alle vibrazioni	5 g (57-500 Hz); +/- 0,38 mm (10-57 Hz)
Resistenza agli urti	25 g (11 ms)
Classe di protezione	lato montaggio IP66
Resistenza alla corrosione	96 ore in nebbia salina al 5 %
Resistenza all’umidità	240 ore con umidità relativa al 95 %

Tipo 3131 - 3 posizioni solo switch
Corrente nominale massima 20 A

E-T-A Disgiuntori termici tipo 3131

Caratteristiche e vantaggi

- Accattivante design, montaggio tipo “snap-in”
- Bascula tipo “soft touch”
- Vasta scelta di simboli per applicazioni marine
- Protezione integrata IP66
- Protezione da sovracorrenti e corto circuiti
- Versione solo switch sia a 2 che a 3 posizioni
- UL 1500 “ignition protected”

E-T-A®
Garanzia di sicurezza

E-T-A Apparecchi Elettrotecnici s.r.l.
Viale Espinasse, 93 · 20156 MILANO
Tel. 02 33 49 64 44 · Fax 02 33 40 67 67
E-mail: info@e-t-a.it · www.e-t-a.it